

VISCOfill
SPRÁVKOVÁ MALTOVÁ SMĚS

**VLASTNOSTI
A POUŽITÍ**

Mrazuvzdorná správková maltová směs na bázi cementu určená k drobným opravám omítek a betonu, k zacelení drážek pro elektroinstalace v interiéru i exteriéru.

SLOŽENÍ

Minerální plnivo, cement a přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti hmoty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vzhled	Zrnitost (mm)	Počáteční tahová přídržnost (N/mm ²)	Tahová přídržnost po tepelném stárnutí (N/mm ²)	Tahová přídržnost po ponoření do vody (N/mm ²)	Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení (N/mm ²)
Bílá prášková směs	0 – 0,6	min. 0,5	min. 0,5	min. 0,5	min. 0,5

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyztužený, bez výkvětů, zbaven špíny, prachu, olejů, tuků, vosků, zbytků barvy a jiných materiálů, které mohou snížit přilnavost směsi k podkladu. Podklad nesmí být zmrzlý.

**TEPLOTA
PŘI ZPRACOVÁNÍ**

Při aplikaci je nutno zajistit teplotu podkladu i prostředí v rozmezí +5°C až +30°C.

**MNOŽSTVÍ ZÁMĚSOVÉ
VODY**

1 kg suché směsi ... 0,25 - 0,29l pitné vody

ZPRACOVÁNÍ

Suchou směs vsypte do předepsaného množství čisté vody a důkladně promíchejte po dobu cca 2 min. nízkou otáčkovou míšidlem, nechte deset minut odstát a poté opět promíchejte. Během zpracování nedolévat další vodu.

APLIKACE

Správková směs se nanáší na podklad stěrkou nebo hladítkem v tloušťce vrstvy do 2 cm. V případě potřeby tento proces můžeme opakovat, čímž se zamezí praskání. Povrch takto nanesené směsi se upraví dle potřeby (hladítkem, stěrkou atd.). Vytvrzená hmota vytváří dobrý podklad pro všechny další druhy povrchových úprav (stěrka, štuk, malba atd.).

**DOBA
ZPRACOVATELNOSTI**

cca 2 – 3 hodiny

SPOTŘEBA

individuálně v závislosti na šířce a hloubce opravované plochy (cca 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy)

BALENÍ

Plastové kbelíky 5 kg.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek je nutno skladovat v suchém prostředí a chránit před vlhkem (max. relativní vlhkost vzduchu 75%). Při dodržení skladovacích podmínek je záruční doba 6 měsíců od data výroby.

VISCOfill
SPRÁVKOVÁ MALTOVÁ SMĚS

BEZPEČNOST

Viz. bezpečnostní list.
Důležité upozornění: Skladujte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ODPADŮ

Použité papírové obaly odevzdejte do sběrný druhotných surovin. Folie a nespotebovaný zbytek směsi uložte na povolenou skládku odpadů. Nespotebovaný materiál nechte vytvrdnout a uložte na skládku komunálního odpadu na místo určené obcí. Další údaje viz. bezpečnostní list výrobku.

V tomto technickém listě jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování daného produktu, odpovídající současným znalostem. Zpracovateli se doporučuje prověřit vhodnost tohoto produktu pro použití v konkrétních podmínkách. Použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, z tohoto důvodu výrobce neodpovídá za případné škody způsobené jeho nesprávnou aplikací. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat tento technický list na základě nových zjištěných poznatků a zkušeností.

